DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1407/1

FICHE TECHNIQUE

SIPHODOR GEL PMUC

FLUIDE DE SÉCURITÉ GÉLIFIÉ POUR LE REMPLISSAGE DES SIPHONS ININFLAMMABLE - DÉSODORISANT - À ÉVAPORATION LENTE

RÉFÉRENCÉ DANS LE RECUEIL DES PRODUITS ET MATÉRIAUX UTILISABLES EN CENTRALES NUCLÉAIRES SOUS LE N°24-0177

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : fluide épais
Densité : 1,20 +/- 0,02
Odeur : agréablement parfumée
Couleur : opalescente
pH : 5,5 +/- 0,5
Point éclair : sans
Température d'ébullition : 102°C
Température de décomposition : 250°C

PROPRIÉTÉS

SIPHODOR GEL améliore le bon fonctionnement des siphons et notamment les siphons IPS "Importants Pour la Sécurité". Il participe à l'amélioration du confinement du feu : en effet, les siphons doivent être remplis, pour qu'en cas d'incendie ceux-ci évitent à l'air frais de circuler et d'alimenter ainsi le développement du feu. **SIPHODOR GEL** intervient en faisant barrière à l'arrivée d'air frais, empêche également le passage des gaz et s'oppose à la contamination éventuelle de l'environnement.

Avantages : agréablement parfumé, ce gel élimine les mauvaises odeurs qui stagnent dans les siphons, désodorise durablement les installations. Composition élaborée en fonction d'un cahier des charges précis, s'évapore 7 à 8 fois plus lentement que l'eau lorsqu'il est employé pur, il permet de diminuer la fréquence des inspections et des remplissages. Ne s'accumule pas en milieu naturel. Sa texture gel évite les éclaboussures autour des siphons lors des changements de pressions, prévenant ainsi les risques de chutes de plain-pied qui représentent une grande part des accidents en centrales. **SIPHODOR GEL** présente des propriétés antigel : pur : protège jusqu'à –20°C, dilué à 50 % : protège jusqu'à –15°C, dilué à 25 % : protège jusqu'à –5°C.

Domaines d'utilisation : dans tous les siphons, qu'ils soient en centrales nucléaires, en sites industriels, pour les administrations, tous les locaux professionnels, etc…

Utilisation de **SIPHODOR GEL** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTIONS	MODE D'EMPLOI
Dans les siphons.	Pur ou dilué à 25 % dans de l'eau en fonction de la cadence de remplissage souhaitée.	Verser **SIPHODOR GEL** dans le siphon jusqu'à son remplissage complet.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).

07/14

Biodégradabilité : SIPHODOR GEL a été formulé de manière qu'il ne s'accumule pas dans les milieux naturels.

Recommandations : éviter le contact avec la peau. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Conservation dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d'activités Mathias - 26320 St-Marcel-lès-Valence
Tél: 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon - SIREN 453 231 565 - APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69).